



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10.12.2014

№ 542

г. Киров

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина»

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.1.4.18 Положения о департаменте культуры Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 25.12.2008 № 157/549, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» по государственному заданию от 29.12.2012 № 2022-57-01-20 проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, улица Спасская, д.6/ улица Ленина, д.84, департамент культуры Кировской области РЕШИЛ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, улица Спасская, д.6/ улица Ленина, д.84 (далее – Объект). Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте департамента культуры Кировской области.

Глава департамента культуры
Кировской области



П.Н. Сырцев

УТВЕРЖДЕН
решением департамента
культуры Кировской области

от 10.12.2014 № 012

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения
«Комплекс застройки улицы: дом И.С. Репина»

1. Градостроительные характеристики здания: местоположение здания на пересечении улиц Спасской и Ленина по красным линиям их застройки.

2. Объемно-пространственная композиция здания:

2.1. Г – образное в плане, состоящее из четырёх условных блоков: здание 1, здание 2, здание 3, здание 4.

2.2. Двухэтажное, с подвалом.

2.3. Мезонин над угловым Г – образным зданием 3.

2.3. Крыша чердачная, вальмовая.

3. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания:

3.1. Северный фасад:

3.1.1. Здание 1 (по улице Спасской):

четыре оси прямоугольных оконных проёмов второго этажа;

три оси прямоугольных оконных проёмов первого этажа;

одна ось прямоугольного дверного проёма первого этажа;

межэтажный простой разделяющий карниз;

гладкая плоскость первого этажа;

гладкая плоскость второго этажа;

пилястры, имеющие капитель, богато украшенную цветочным орнаментом, делящие плоскость второго этажа на четыре прясла;

поле пилястры, ограничивающей плоскость фасада с западной стороны, украшено овальным медальоном в обрамлении венка растительного орнамента;

широкий венчающий карниз с рядом сухариков;

аттик с круглым слуховым окном, богато украшенным растительным орнаментом.

3.1.2. Здание 2 (по улице Спасской):

двадцать одна ось прямоугольных оконных проёмов второго этажа;

пять осей прямоугольных дверных проёмов первого этажа;

шестнадцать осей прямоугольных дверных проёмов первого этажа;

три ризалита, незначительно выступающие из плоскости фасада;

пилястры с простой капителью, разделяющие поле ризалитов;

широкий венчающий карниз с рядом сухариков.

3.1.3. Здание 3 (восточное крыло, улица Спасская):
две оси прямоугольных дверных проёмов первого этажа;
семь осей прямоугольных оконных проёмов первого этажа;
девять осей прямоугольных оконных проёмов второго этажа;
девять осей квадратных оконных проёмов мезонина;
незначительный выступ ризалита в одну ось проёмов,
ограничивающий с востока фасад здания;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
гладкая плоскость мезонина;
пилястры с капителями, богато украшенными цветочным орнаментом,
разделяющие плоскость второго этажа;
пилястры с простой капителью, разделяющие плоскость мезонина;
широкий карниз, разделяющий второй этаж и мезонин, переходящий
от здания 2;
простой ступенчатый карниз, венчающий мезонин;
восемь аттиковых столбиков с вазонами, соединённые металлическим
ограждением.

3.1.4. Здание 3 (угловая часть – скошенный угол, сопрягающий два
крыла):

одна ось прямоугольного дверного проёма первого этажа;
одна ось прямоугольного оконного проёма второго этажа;
одна ось квадратного оконного проёма мезонина;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
гладкая плоскость мезонина;
пилястры с цветочным орнаментом капители, фланкирующие второй
этаж;
пилястры с простой капителью, фланкирующие плоскость мезонина;
широкий карниз, разделяющий второй этаж и мезонин, переходящий
от здания 2;
простой ступенчатый карниз, венчающий мезонин;
аттик с фронтоном, богато украшенный цветочным орнаментом,
имеющий слуховое полуциркульное окно.

3.2. Западный фасад:

3.2.1. Здание 3 (южное крыло, улица Ленина):

восемь осей прямоугольных оконных проёмов второго этажа;
восемь осей квадратных оконных проёмов мезонина;
пять осей прямоугольных оконных проёмов, расположенных с
северной стороны первого этажа;
одна ось крупного дверного проёма первого этажа;
две оси крупных оконных проёмов первого этажа, фланкирующих
дверной проём;
гладкая плоскость первого этажа;

гладкая плоскость второго этажа;
гладкая плоскость мезонина;
пять пилястр с северной стороны второго этажа с капителями, богато украшенными цветочным орнаментом;
четыре лопатки, расположенные с южной стороны второго этажа;
пилястры с простой капителью, разделяющие поле мезонина;
широкий карниз, разделяющий второй этаж и мезонин, переходящий от здания 2;
простой ступенчатый карниз, венчающий мезонин;
семь аттиковых столбиков с вазонами, соединённые металлическим ограждением.

3.2.2. Здание 4:

четыре оси прямоугольных оконных проёмов второго этажа;
две оси крупных оконных проёмов, расположенных с северной стороны первого этажа;
одна ось крупного дверного проёма, расположенного с южной стороны первого этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
пилястры с простыми ступенчатыми капителями, разделяющие второй этаж;

широкий венчающий карниз с рядом сухариков.

3.3. Южный (дворовой) фасад.

3.3.1. Здание 4:

четыре оси прямоугольных оконных проёмов первого, второго и подвального этажей;
гладкая плоскость подвального этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
пилястры с простыми ступенчатыми капителями, разделяющие первый этаж;
прямоугольные ниши над оконными проёмами первого этажа и под ними;
простой карниз, разделяющий первый и второй этажи;
широкий венчающий карниз с рядом сухариков над вторым этажом.

3.3.2. Здание 3:

четыре оси прямоугольных оконных проёмов первого, второго и цокольного этажей;
четыре оси мелких прямоугольных сдвоенных оконных проёмов мезонина;
гладкая плоскость подвального этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
гладкая плоскость мезонина;

простой карниз, разделяющий второй этаж и мезонин;
простой карниз, идущий горизонтально посередине высоты четырёх
сдвоенных оконных проёмов мезонина;
простой ступенчатый карниз, венчающий фасад.

3.3.3. Здание 2:

двадцать одна ось прямоугольных проёмов;
пилястры с простой капителью;
широкий карниз с рядом сухариков, венчающий фасад.

3.3.4. Здание 1:

три оси прямоугольных проёмов;
гладкая плоскость подвального этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
межэтажный простой разделяющий карниз;
три пилястры, имеющие простую капитель;
широкий карниз с рядом сухариков, венчающий фасад.

3.4. Восточный (дворовой) фасад.

3.4.1. Здание 4:

четыре оси прямоугольных проёмов;
гладкая плоскость подвального этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
простой карниз, разделяющий первый и второй этажи;
широкий карниз с рядом сухариков, венчающий второй этаж.

3.4.2. Здание 3:

три оси прямоугольных проёмов;
гладкая плоскость подвального этажа;
гладкая плоскость первого этажа;
гладкая плоскость второго этажа;
простой карниз, разделяющий второй этаж и мезонин;
простой карниз, идущий горизонтально посередине высоты трёх
сдвоенных и одного одинарного узкого оконного проёма мезонина;
простой ступенчатый карниз, венчающий фасад.

3.5. Внутренние помещения.

лестница здания 3 с литыми ступенями и плитами на лестничной
клетке.
